



**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge



**PATENTIERT**

**Innovative Antirbelösung**

Ein Motor - zwei gegenläufig arbeitende  
Werkzeuge für beste Mischergebnisse

**TwinMix 1800 T**

**Die mobile Station für  
gründliche Durchmischung**

## Die mobile Station für gründliche Durchmischung bis 50 kg

### ANWENDUNG:

Homogenes und klumpenfreies Mischen von zahlreichen Baustoffen mit unterschiedlicher Viskosität

**Besonders geeignet zum Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putzen, Dünnbettmörtel, Spachtelmassen**

Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer, Fliesenleger



### FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE:

Rührpaddel mit Abstreifer und schnell laufender Innenquirl – verhindern Materialablagerungen am Kübelrand

Zwei elektronische Drehzahlstufen – Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl

Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, hohe Durchzugskraft



### Kippwagen mit 4 Rädern, 2 lenkbar (Zubehör)

– speziell entwickelt zum sauberen und gezielten Ausgießen von selbstverlaufenden Nivellier- und Spachtelmassen



### Transportwagen mit 2 großen Rädern (Lieferumfang)

– flexibel und mobil am Einsatzort



**Timer zur Einstellung der geforderten Mischzeit für spezielle Anforderungen der Materialhersteller (Zubehör)**

Technische Daten	TwinMix 1800 T (für Timerfunktion vorbereitet)
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl Rührquirl	250/450 min <sup>-1</sup>
Nenndrehzahl Rührpaddel	20/36 min <sup>-1</sup>
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 14/Spezial
Gewicht	70,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>07623000</b>
Lieferumfang auf Palette inkl. Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l und Transportwagen	



## Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – beste Mischergebnisse



Mauermörtel



Dünnbettmörtel



Putze



Fließestrich



Fliesenkleber



Zweikomponenten-Materialien



Dämmplattenkleber



Estrich



Spachtelmasse

## Schnelles, unterbrechungsfreies Arbeiten bei Einsatz mehrerer Mischwagen, z.B. für Ausgleichspachtel



etwa 50 %  
Zeitersparnis

- ↳ spart Zeit und Kosten
- ↳ reduziert die Gefahr, dass Material beim Nass-in-Nass-Verfahren zu schnell abbindet

10:15



Mischung 1



Mischung 2

10:20



Mischung 2



Mischung 3

## Reduzierung der gesundheitsgefährdenden Stäube



Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm sowie Einfülltrichter mit Bürsten – staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe

- ⇨ staubarme Baustelle
- ⇨ Sauberkeit im Innenbereich



Zubehör	Bestellnummer
Timer	32352000
Rührpaddel	31451000
Abstreifer für Rührpaddel (3 Stück)	32351000
Rührquirl Universal	31452000
Transportwagen	09Z11000
Kippwagen	09Z12000
Mischkübel 65 l	32341000

Ihr Fachhändler: