



**Langlebiger  
1.800 W Motor  
für härteste  
Anwendungen**

*Speziell abgestimmtes  
Maschinenkonzept  
für Schnitte in Poroton®  
bis Festigkeitsklasse 20  
mit Premium-Sägeblättern –  
lange Standzeit, hohe  
Schnittgeschwindigkeit und  
gute Freischniteigenschaft*

**480**  
~~~~~

| TECHNISCHE DATEN  | EDB 480.1                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1.800 W                                                                                      |
| Nennspannung      | 230 V ~                                                                                      |
| Hübe              | 2.200 min <sup>-1</sup>                                                                      |
| Schnittlänge      | 480 mm                                                                                       |
| Werkzeugaufnahme  | Spezial                                                                                      |
| Gewicht           | 6,1 kg                                                                                       |
| Bestellnummer     | 06644000                                                                                     |
| Lieferumfang      | im Karton inkl. Sägeblattsatz<br>Universal Premium, Sägeblatt-<br>schutz und Montagewerkzeug |

## Doppelblattsäge EDB 480.1


### Das leistungsstarke Multitalent für verschiedene Baustoffe

#### ANWENDUNG:

- Schneiden von Hochlochziegel (z.B. Poroton®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen
  - Flexibles, schnelles und somit kostensparendes Trennen von Hochlochziegel im Vergleich zu schwer transportierbaren Ziegelsägen
  - Einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden
- Hoch- und Tiefbau, Ausbaugewerke, Zimmereien

#### MERKMALE:

- Robuste Bauweise mit langlebigem, leistungsstarkem 1.800 W Motor für härteste Anwendung – hohe Schnittgeschwindigkeit, Diagonalschnitte in Hochlochziegel problemlos möglich
- Verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- Zwei gegenläufig arbeitende Blätter – rückschlagfreies Sägen
- Durchziehen des Schwertes durch den Schnitt
- Gebläse-Funktion – Staubschutz für Getriebe/Anwender
- Ergonomischer Handgriff – an zwei Seiten montierbar
- Kompakte, schlanke Bauform – handlich, für randnahe Arbeiten
- Einfacher Sägeblattwechsel



Gebläse-Funktion



Griff beidseitig montierbar

















**große Schnittlänge  
bis 480 mm**





## Sägen/Trennen/Schlitzzen ZUBEHÖR

| FÜR TRENNSYSTEME                                                                                                                      |    |                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                      | 15 | Diamanttrennscheibe<br>Ø 230 mm                                                                                                           | 37448000 |
|                                                      | 16 | Diamanttrennscheibe<br>Premium, Ø 350 mm                                                                                                  | 3744G000 |
|                                                      | 17 | Diamanttrennscheibe randnah<br>Premium, Ø 350 mm                                                                                          | 3744H000 |
|                                                      | 18 | Adapterset für Randnahschnitt für ETR 350/ETR 350 P                                                                                       | 3744K000 |
|                                                      | 19 | Schnitttiefeinstellung für ETR 350/ETR 350 P<br>inkl. Abdeckblech                                                                         | 3744L000 |
| Bestellen Sie<br>das Befestigungs-<br>set mit!<br>  | 20 | Führungsschienen-Set 200 cm für ETR 350/ETR 350 P<br>2x Führungsschiene 100 cm inkl. Maschinenhalterung,<br>Verbinder und Befestigungsfuß | 3744N000 |
| Bestellen Sie<br>das Befestigungs-<br>set mit!<br> | 21 | Führungsschiene 100 cm für ETR 350/ETR 350 P<br>inkl. Verbinder und Befestigungsfuß                                                       | 3744P000 |
| Für Montage<br>erforderlich!<br>                   | 22 | Befestigungsset für Führungsschienen für ETR 350/ETR 350 P                                                                                | 35729000 |
| FÜR DOPPELBLATTSÄGE                                                                                                                   |    |                                                                                                                                           |          |
|                                                    | 23 | Sägeblattsatz<br>Universal Premium, 2-teilig                                                                                              | 37452000 |
| FÜR MAUERSCHLITZFRÄSEN                                                                                                                |    |                                                                                                                                           |          |
|                                                    | 24 | Diamanttrennscheibe<br>Premium Ø 125 mm                                                                                                   | 3744D000 |
|                                                    | 25 | Diamanttrennscheibe<br>Standard Ø 150 mm                                                                                                  | 37440000 |
|                                                    | 26 | Diamanttrennscheibe<br>Premium Ø 150 mm                                                                                                   | 37441000 |
|                                                    | 27 | Diamanttrennscheibe<br>Premium Ø 180 mm                                                                                                   | 37443000 |
|                                                    | 28 | Distanzscheibensatz für EMF 150.1/EMF 180<br>zur Nutzung von 3 Scheiben                                                                   | 3744E000 |
|                                                                                                                                       | 29 | zur Nutzung von 4 Scheiben                                                                                                                | 37445000 |