



## MERKMALE DER RÜHRWERKE

Ob Maler, Stuckateur, Putzer oder Maurer – EIBENSTOCK hat für jeden die richtige Maschine, vom handlich kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation. Überzeugen Sie sich selbst vom robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie von der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Rührwerke.

Für alle EIBENSTOCK-Rührwerke bieten wir als Zubehör unseren Schnellwechseladapter für einen werkzeuglosen Wechsel aller Rührquirls mit M 14 Außengewinde an (nicht für Zwangsrührwerk).

## » Rührwerk EHM 162 S Set

## » Zwangsrührwerk EZR 24 R R/L Set



**Leistungsstark  
mit neuem Getriebe**



### Das Robuste bis 80 kg

#### ANWENDUNG:

- Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate
- Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

#### MERKMALE:

- Durchzugstarker Motor
- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest - einfaches Ablegen, bequemer Transport

### Gründliche Durchmischung zäher, schwerer Materialien bis 80 kg

#### ANWENDUNG:

- Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien, z. B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen
- Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

#### MERKMALE:

- Rechts-/Linkslauf – zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten
- Zwei gegenläufige Rührquirle – kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren
- Stufenlose Drehzahlvorwahl- und konstanthaltung

TECHNISCHE DATEN	EHM 162 S Set
Leistungsaufnahme	2.000 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn-drehzahl	0-430 min <sup>-1</sup>
Leerlauf-drehzahl	0-800 min <sup>-1</sup>
max. Rührkorb-Ø	180 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 i
Gewicht	6,0 kg
Bestellnummer	07779000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl MG 160

TECHNISCHE DATEN	EZR 24 R R/L SET
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenn- / Leerlauf-drehzahl	180-440 min <sup>-1</sup>
Gesamtdurchmesser Rührer	230 mm
Werkzeugaufnahme	Spezial
Gewicht	7,1 kg
Bestellnummer	0774W000
Lieferumfang	im Karton inkl. Rührquirl Z 230



## DIE MERKMALE DER RÜHRWERKE DER NEUEN GENERATION



**Dämpfungs- und Schutzelemente aus Polyurethan** – Schutz der Maschine und des Untergrundes im Falle eines unbeabsichtigten Sturzes



**Staubgeschützter Elektronikschalter, PUR-Baustellenkabel und Kabelauführung in geschützter Zone**



**Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und ausgewogener Schwerpunkt** – leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, größere Hebelwirkung



**Anpassung an die Anwendergröße und werkzeugloser Rührquirlwechsel** – Verlängerung und Schnellwechseladapter bieten ein optimales System, das Rührwerk an die individuelle Anwendergröße anzupassen und ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Rührquirl.



## M 14 SCHNELLWECHSELADAPTER

Für alle Rührwerke mit M 14 Innengewinde und alle Rührquirle mit M 14 Außengewinde

	1	Schnellwechseladapter M 14 (mit Einsatz)	32143000
	2	Einsatz für Schnellwechseladapter M 14 (für Rührquirle M 14 a)	32144000
	3	Schnellwechseladapter-Set M 14 mit zwei Einsätzen	32145000



### MERKMALE SCHNELLWECHSELADAPTER:

- Rührquirelwechsel ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- Schneller Wechsel der Mischwerkzeuge für verschiedene Materialien
- Platzsparender Transport und einfaches Reinigen der Mischwerkzeuge
- Nachrüstbar bei allen Rührwerken mit M 14 (innen) Aufnahme
- Handhabung – Kupplung des Schnellwechseladapters und Einsatz auf Rührwerk bzw. Rührquirl schrauben, zum Lösen und Befestigen des Rührquirls die Hülse der Kupplung zurückziehen



## EIMERKRALLE – PRAKTISCHER HALTER FÜR RÜHRQUIRLE, PINSEL, KELLEN UND SPACHTELN

Bei der Verarbeitung von Farbe, Mörtel und Kleber besteht die Gefahr der Verunreinigung des Arbeitsplatzes. Hierbei bietet die EIMERKRALLE eine clevere Lösung. Sie wird durch einfaches Aufstecken auf den Eimerrand montiert. Durch ihre spezielle Form passt die EIMERKRALLE auf nahezu jeden Eimer. Jetzt können benetzte Rührquirle, Pinsel, Kellen und Spachteln am Eimerrand befestigt werden und problemlos abtropfen. Zusätzlich kann die Kralle als Wandhalter für Ihr Werkzeug verwendet werden.



32350000

## ADAPTER/VERLÄNGERUNGEN

Zum Anschluss der Rührquirle an Fremdfabrikate sind folgende Adapter lieferbar:

1		6		1	5/8"x16 UN i - M 14 i		32123000
2		7		2	1/2"x20 UN i - M 14 i		32113000
3		8		3	M 14 a - 1/2" a		32147000
4		9		4	M 14 i - M 14 i		32153000
5				5	M 18 i - M 14 i		32173000
				6	MK 2 - M 14 i	z.B. schwere Bohrmaschinen	33113000
				7	MK 3 - M 14 i	z.B. schwere Bohrmaschinen	33123000
				8	M 14 a - B 18	z.B. Bohrfutter	32142000
				9	SDS-plus - M 14 i	z.B. Bohrhammer	32134000
10				10	Verlängerungen	150 mm x M 14	32230000
						250 mm x M 14	32210000
						400 mm x M 14	32220000