



EIBENSTOCK





**NASS/TROCKEN
Anwendungen**

EMF 150.1 P

Nass-Trocken-Mauerschlitzfräse



Nassanwendung: Für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Scheibenverschleiß, insbesondere in Beton und harten Kalksandstein



ANWENDUNG:

- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

MERKMALE:

- Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung
- Beim Nassschlitzen kann Absaugstutzen mittels Stopfen verschlossen werden - alternativ kann Frässchlamm abgesaugt werden
- Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter
- Elektronik: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition – bequeme Arbeitshaltung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt – bequeme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm – Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

Technische Daten	EMF 150.1 P
Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nennzahl	4.300 min ⁻¹
Leerlaufzahl	7.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Schlitztiefe/Schlitzbreite	max. 45 mm/max. 46 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	6,2 kg
Bestellnummer	0671P000
Lieferumfang im Blechkoffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Verschlussstopfen (Staubabsaugung) Ausbrech- und Montagewerkzeug	

Optional: EIBENSTOCK „Quick Break“ – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz (Distanzscheibensatz für drei Diamanttrennscheiben)



Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 37752 503-0
Internet: www.eibenstock.com
E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!
Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler: